

临沂专业塑胶跑道价格

发布日期: 2025-09-21

②将材料依次倒入搅拌机进行搅拌，要求一组一搅，随搅随用；③将搅拌均匀的喷涂料倒入SMG喷涂机料斗，并同时开启内搅拌送料装置；④当喷涂装置运转正常后开启喷，并控制喷射角度≤75°；⑤喷涂作业要求连续供料、连续喷涂，作业人员要求高度协调。喷涂喷呈扇面左右摇摆以利自我检查和均匀方向为面向作业区倒退，洒落；⑥正反方向喷涂各一次，每次喷涂层厚度≥⑦反向喷涂时需有专人从不同光线角度检查跑道表面材料的均匀度及时反馈给作业人员，避免漏喷和不匀。、定位标线（7）①复验并找出原场地圆心和定位标志桩；②再次清理塑胶跑道面层，用吹风机吹净杂物；③严格按照国际田径联合会IAAF标准田径场标线规范进行标线；④先用大头针定出点位线，用白灰线弹出线迹，再用聚氨酯专用标线漆喷出白线，线宽为50mm⑤要求线条清晰，无明显接缝，无毛边；⑤详见定位标线施工方案。、退场交付使用（8）①退场前做好成品保护工作；②交付后需提交业主场地使用手册；③协助培训学校专业场地维护人员若干名。齐翔体育不断从事技术革新，改进生产工艺，提高技术水平。临沂专业塑胶跑道价格



齐翔体育为您介绍塑胶跑道优点

1、耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

- 2、耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。
- 3、粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。
- 4、平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。
- 5、冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。
- 6、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。
- 7、安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。
- 8、经济：维护方便、节省管理费用。

临沂专业塑胶跑道价格公司狠抓产品质量的提高，逐年立项对制造、检测、试验装置进行技术改造。



全塑型塑胶跑道产品特点：主要材料是双组份聚氨酯，基础层为天然橡胶及人工橡胶，混合矿物质填充剂、稳定剂及色料在280–300℃的高温加硫硬化一体成型。结合运动科学和材质科学，能充分满足和体现运动员参与者对跑道的专业要求。无溶剂塑胶跑道无溶剂塑胶跑道工艺说明：无溶剂塑胶跑道是由的运动面层材料做成的环保型塑胶跑道，属于二苯甲烷二异氰酸酯[MDI]体系[MDI]合成面层材料无溶剂、无臭味、无污染的水性聚氨酯跑道材料。它是淘汰的TDI体系聚氨酯跑道材料的环保型运动铺装材料，性能先进、高科技含量、安全、可再生、适合各种条件下使用，对人体危害较小。其具体特点如下：1：不含TDI[不含苯、甲苯、二甲苯等挥发性溶剂，不含增塑剂，无重金属等有害添加物，无任何挥发性气味，对人体和环境友好，完全符合环保要求；2：施工便捷、粘接力强、铺设效率高、固化速度快、适应喷涂或机械摊铺等不同的施工要求，齐翔体育铺设过程无异味，不影响学校正常教学活动和周围居民正常生活；3：投入使用后无异味、无任何有害物质排放，减少对环境的污染。

按顺时针和逆时针方向分两遍到三遍进行喷涂，固化后及为防滑耐磨层，普遍使用的颜色为红色和绿色。透气型塑胶跑道适用范围编辑适用于全国各地大中小学，气候条件在-16度以上的地区，不适用于高寒冰雪地区。透气型塑胶跑道验收标准编辑透气型塑胶跑道技术标准透气型塑胶跑道的物理性能一般按照国际田联[IAAF]规定的测试方法和程序进行检测，检测项目和参考标准如下：检测项目参考标准[IAAF]厚度[mm]实测拉伸强度[MPa]≥断裂伸长率（%） \geq 40冲击吸收（%）35–50垂直变形[mm]抗滑值[BPN20°C] \geq 47透气型塑胶跑道验收方法物理性能符合以上技术标准。颜色：各区域颜色应基本均匀一致，多色彩设计的跑道应不眩目，不造成相关比赛项目的混乱。面层质量：表面材料不脱粒，无裂痕、分层、起鼓现象，面层耐磨层厚度不低于2mm平整度：任何位置3米直尺误差不大于3mm厚度：跑道区域厚度必须在 $13\text{mm}\pm2\text{mm}$ 以内，合格率90%以上。跑道任何位置不得少于9mm加厚区（如撑杆跳、标、跳远起跑道、跳高加厚区）应大于18mm辅助区厚度宜在9mm以上。排水性：跑道应该自外向内有8%左右的坡度，能够保证雨后40分钟左右场地基本无积水。透气型塑胶跑道维护保养编辑。齐翔体育产品畅销国内。



一般来讲，齐翔体育通常说的跑道是指各级各类学校及专业体育场内的田径场跑道，有标准跑道和非标准之分，标准跑道是指周长为400米，半径为36.5米（另外还有36米和37.898米两种），非标准跑道是指根据操场用地面积形状和大小，适当地调整操场的半径和周长，常见的有周长为200米、300米等。双组份聚氨酯浆料--主要用于塑胶跑道全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道单组份聚氨酯胶水--主要用于复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道EPDM塑胶跑道PU颗粒EPDM颗粒、黑色废轮胎颗粒等齐翔体育交通便利，地理位置优越。临沂专业塑胶跑道价格

以客户至上为理念，为客户提供咨询服务。临沂专业塑胶跑道价格

可使用85%的工业磷酸或37%的盐酸，将之与清水稀释后浇洒在水泥面上，让其充分腐蚀水泥表面，十五分钟后，用高压水枪将整个场地清洗干净。酸洗加高压水枪的冲洗，使得水泥基础被酸腐蚀打毛，同时毛细孔中的杂物也尽可能的被清理干净，使得水泥基础不仅干净、粗糙，而且毛细孔内无杂物堵塞。如水泥基础表面确实没有什么异物，经施工师傅认可后，也可不用打磨，但酸洗的用量要适当增加。但任何情况下，仍然建议对水泥基础进行打磨。注意：做丙烯酸球场时，水泥基础必须彻底清洗干净，不能有一点点酸的残留，否则，日后会出现丙烯酸涂层和水泥基础分层的严重质量问题。德朝体育主营产品有：硬地丙烯酸、弹性丙烯酸、硅PU球场材料、塑胶跑道材料EPDM塑胶地面材料等。临沂专业塑胶跑道价格

淄博齐翔体育设施工程有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在山东省淄博市等地区的运动、休闲行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领淄博齐翔体育和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！